

# Rainea Demo Super Longue

22 Allée de la démo  
44000 Demoville  
Tél : 0615667876  
Email : raineademo@toosmart.fr  
www.rainea.fr



## Devis

N° DEV-DEM-60  
En date du : 24/06/2025  
Valable jusqu'au : 24/07/2025

**Mme Morgane TEST**  
33 rue Paul Duvivier  
69003 Lyon

| Désignation                  | Qte  | Prix U HT  | TVA | Total HT   |
|------------------------------|------|------------|-----|------------|
| Test prix d'achat<br>blablaa | 1.00 | 5 678.00 € | 10% | 5 678.00 € |

**Adresse du chantier :**  
33 rue Paul Duvivier 69003 Lyon

**Total HT :** 5 678.00 €  
TVA (10%) : 567.80 €

**Total TTC** 6 245.80 €

**Informations bancaires :**  
IBAN : RAINEAXXXXIBAN  
BIC : RAINEAXXXXBIC

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.  
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir  
pris connaissance des conditions générales de vente figurant au  
verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

{{s1|mention|Lu et approuvé le}}  
{{s1|signature|160|60}}

**Contrôle Qualité**

IC648

**PLAN DE CONTROLE PRODUCTION****PV**

INDICE E

18/06/2025

IC648\_Basic/LF/R/FLF/FR

OF n° IUOSJZ

**BILAN ESSAIS MACHINE :****Machine testé par :** Admin Toosmart**MACHINE CONFORME DU PREMIER COUP :**  Oui  Non**SI NON, NOMBRE D'ANOMALIE(S) CONSTATÉE(S) :**

\* En cas de dérogation, inscrire celle-ci dans la zone dédiée ci-dessous

**Toutes les anomalies (NRFT) sont notifiées sur la fiche d'enregistrement NRFT****MACHINE CERTIFIÉE CONFORME ET PRÊTE POUR INSPECTION :**  Oui  Non

\* Si oui, mettre une étiquette orange "Machine en attente d'inspection qualité"

**Signature :****AVIS DE MODIFICATION / DÉROGATION :****Assemblage :****Essai :****INSPECTION FINALE QUALITÉ :****Machine inspectée par :** Encadrant Toosmart**Date de l'inspection :** 18/06/2025**MACHINE CONFORME DU PREMIER COUP :**  Oui  Non**SI NON, NOMBRE D'ANOMALIE(S) CONSTATÉE(S) :**

\* Toutes les anomalies (NRFT) sont notifiées sur la fiche d'enregistrement NRFT

**MACHINE CERTIFIÉE CONFORME ET PRÊTE POUR EXPÉDITION :**  Oui  Non

\* Si oui, mettre une étiquette verte "Machine conforme, enlèvement expédition autorisée"

**Signature :**

IC648\_Basic/LF/R/FLF/FR

OF n° IUOSJZ

**Tableau 1**

| Modèle  | IC64821                            | IC64825              | IC64832     |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------|
| Puissance chauffage Elec.   | 36450W                             | 43200W               | 53550W      |
| Intensité (400V)  | 50                                 | 59                   | 73,5        |
| Intensité (230V)  | 86,5                               | 102,5                | 127         |
| I.F. chauffage  |                                    |                      |             |
| Ventilateur (400V) I.N. < 1,2A  |                                    |                      |             |
| Ventilateur (230V) I.N.< 1,71A  |                                    |                      |             |
| Mouvement I.N.< 2A (3,3 R/FR)   |                                    |                      |             |
| Mouvement I.N.< 2A (3,3 R/FR)   |                                    |                      |             |
| Ejection (400V) I.N. < 0,9A   |                                    |                      |             |
| Ejection (230V) I.N. < 1,9A   |                                    |                      |             |
| Vitesse mini 1,5 m/min engag. /repas.   | /                                  | /                    | /           |
| Vitesse maxi 9 m/min engag. / repas.  | /                                  | /                    | /           |
| Contacteurs chauffage   | 3 x LC1D18                         | 3 x LC1D18           | 3xLC1D18    |
| Relevé température sondes : Ecart température maxi entre centre et côtés : entre 0 et 25° (entre 10° et 30° pour une machine à gaz disposant d'un cylindre acier) | Ecart température maxi régulation: | entre 171°C et 189°C | GAUCHE : °C |
| Relevé température sondes : Ecart température maxi entre centre et côtés : entre 0 et 25° (entre 10° et 30° pour une machine à gaz disposant d'un cylindre acier) | Ecart température maxi régulation: | entre 171°C et 189°C | CENTRE : °C |
| Relevé température sondes : Ecart température maxi entre centre et côtés : entre 0 et 25° (entre 10° et 30° pour une machine à gaz disposant d'un cylindre acier) | Ecart température maxi régulation: | entre 171°C et 189°C | DROITE : °C |

**Iniosation gaz - Mini iniosation allumeur**
**CE 71088056**
**ETL Honeywell S87D1012**

0,7 µA

1,5 µA

**Iniosation gaz - Valeur ionisation**
**à 10 secondes**
**à 30 secondes**
**à 60 secondes**

Valeur :

Valeur :

Valeur :